

## Fix und Fertig Beton S

### Produktbeskrivelse:

Fix und Fertig Beton S er en alsidig, hurtighærdende beton klar til brug, som er let at bearbejde.

### Sammensætning:

Fix und Fertig Beton S består af tørret natursand, mineralske tilslag, cement og derudover additiver for bedre bearbejdning.

### Anvendelse:

Fix und Fertig Beton S kan bruges til mindre betonarbejde i hus og hjem. Produktet er ideelt til fundering af stolper som eksempelvis ved opsætning af hegn, flagstænger, havelamper, tørrestativer, skilte m.m. Specielt til områder, hvor der kræves hurtig hærdning.

### Forbrug:

Ca. 20,0 kg/kvm. pr. cm. (kornstr. 8 mm). Ca. 17 L beton pr. sæk.

### Udførelse:

Området fugtes med vand og stolpen nedsættes og fikseres. Tilsæt den færdigblandede Fix und Fertig Beton S i lag efter lag og komprimer. Området beskyttes mod for hurtig udtørring. Der tilsættes ca. 3,3 L vand pr. sæk. Åbningstiden er ca. 5 minutter afhængig af temperatur.

### Emballage:

I papirsække à 30 kg.

### OBS:

Frisk blandet beton skal beskyttes mod regn, frost og direkte sol. Betonen må ikke anvendes ved temperaturer under + 5 °C.

### Råd om sikkerhed:

Fix und Fertig Beton S indeholder cement og reagerer alkalisk mod fugt. Forholdsregler: Lokalirriterende, irriterer huden, risiko for øjenskade. Opbevares uden for børns rækkevidde. Undgå indånding af støv og hudkontakt.

I tilfælde af at produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl dem da straks og kontakt eventuelt en læge. Brug egnede handsker og beskyttelsesbriller. Ved indtagelse kontakt straks en læge.

### Bortskaffelse:

Emballagen skal være tømt for indhold, før den kasseres på genbrugsstationen. Bortskaffes selve produktet, klassificeres det som byggeaffald.

### Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.