


Ydeevnedeklaration 2023 – Bakkemørtel 3,5 %

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode: Receptmørtel Bakkemørtel 3,5 %, type G 0-4 mm		
2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 Receptmørtel Bakkemørtel 3,5 %, type G kalktilpasset vådmørtel		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniske tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: Nybyggeri og reovering: Bakkemørtel til anvendelse i bærende og ikke-bærende murværk udvendigt og indvendigt		
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: Midtjydske Mørtelfabrik a.m.b.a., Sandagervej 32, 7400 Herning E-mail: info@mm-herning.dk www.mm-herning.dk		
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: Ikke relevant		
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: AVCP System 4		
7. Notificeret organ's opgaver(r), hvis relevant: Dancert - 1073-CPR-447  DANCERT TEKNOLOGISK INSTITUT		
8. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk Specifikation
Blandingsforhold: Hydratk (Ca(OH ₂)) Bakkesand	3,5 % 96,5 % kg	DS/EN 998-2:2016
Chloridindhold	≤ 0,1%	DS/EN 998-2:2016
Brændbarhed	Klasse A1	DS/EN 998-2:2016
Vandoptagelse	NPD	DS/EN 998-2:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	DS/EN 998-2:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	NPD	DS/EN 998-2:2016
Holdbarhed	Holdbar i eksponeringsklasser MX1 til MX3.2	DS/EN 998-2:2016
Farlige stoffer	NPD	DS/EN 998-2:2016
9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af: 14-07 – 2023 Herning		
Lars Mortensen - Driftsleder/Kvalitetsansvarlig		

CE mærkning



2023

Midtjysk Mørtelfabrik a.m.b.a.
Sandagervej 32
7400 Herning

DoP_G_Receptmørtel Bakkemørtel 3,5 %, type G_EN998-2

DS/EN 998-2:2016
Receptmørtel Bakkemørtel 3,5 % 0-4 mm
Kalktilpasset mørtel, type G

Anvendelse:

Nybyggeri og renovering:
Murermørtel til anvendelse i bærende og ikke-
bærende murværk udvendigt og indvendigt

Ydeevnedeklaration
og CE-mærke:

Se www.mm-herning.dk
eller kontakt Midtjysk Mørtel
tlf.: 97 12 91 91