


Ydeevnedeklaration 2023 – GP Bakkemørtel 12,0 %

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode: Receptmørtel Bakkemørtel 12,0 %, type GP 0-4 mm		
2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 Receptmørtel Bakkemørtel 12,0 %, type GP kalktilpasset vådmørtel		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniske tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: Nybyggeri og renovering: mørtel til f.eks. pudsning af udvendige og indvendige vægge, lofter og søjler		
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: Midtjydske Mørtelfabrik a.m.b.a., Sandagervej 32, 7400 Herning E-mail: info@mm-herning.dk www.mm-herning.dk		
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: Ikke relevant		
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: AVCP System 4		
7. Notificeret organ's opgaver(r), hvis relevant: Dancert - 1073-CPR-447  DANCERT TEKNOLOGISK INSTITUT		
8. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk Specifikation
Blandingsforhold: Hydratk (Ca(OH ₂)) Bakkesand	12,0 % 88,0 % kg	DS/EN 998-1:2016
Chloridindhold	≤ 0,1%	DS/EN 998-1:2016
Brændbarhed	Klasse A1	DS/EN 998-1:2016
Vandoptagelse	NPD	DS/EN 998-1:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	DS/EN 998-1:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	NPD	DS/EN 998-1:2016
Farlige stoffer	NPD	DS/EN 998-1:2016
9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af: 14-07 – 2023 Herning		
Lars Mortensen - Driftsleder/Kvalitetsansvarlig		

CE mærkning

CE

2023

**Midtjysk Mørtelfabrik a.m.b.a.
Sandagervej 32
7400 Herning**

DoP_GP_Receptmørtel Bakkemørtel 12,0 %, type GP

**DS/EN 998-1:2016
Receptmørtel Bakkemørtel 12,0 % 0-4 mm
Kalktilpasset pudsmørtel, type GP**

Anvendelse:
Nybyggeri og renovering:
Mørtel til f.eks. pudsning af udvendige og indvendige
vægge, lofter og søjler

**Ydeevnedeklaration
og CE-mærke:**
Se www.mm-herning.dk
eller kontakt Midtjysk Mørtel
tlf.: 97 12 91 91